

CZ Informace a návod k použití

Upozornění!

V případech, kdy hrozí riziko zachycení do pohyblivých částí stroje, se nesmí nosit žádné rukavice!

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



Piktogram a výkonové stupně podle EN 388:2016+A1:2018

a b c d e f



Výkonové stupně:

EN – Ochrana proti nárazu
ISO – Odolnost proti proříznutí
Odolnost proti proražení
Odolnost proti dalšímu odtrhávání
Odolnost proti proříznutí
Odolnost proti oděru

(ano/ne)
(úroveň A – F)
(úroveň 0 – 4)
(úroveň 0 – 4)
(úroveň 0 – 5)
(úroveň 0 – 4)

Všechny výkonové stupně podle EN 388:2016+A1:2018 (nejvyšší výkonový stupeň: 4, při odolnosti proti proříznutí: 5, u odolnosti proti proříznutí podle ISO: F) platí pouze pro dlaň rukavice. Stupeň X lze použít také pro a až e a znamená „Netestováno“ nebo „Nepoužitelné“. Při ztupení čepele během zkoušky odolnosti proti proříznutí (6.2) je výsledek testu Coupe pouze indikativní. Směrodatným výsledkem je výsledek testu TDM (6.3). Při ochraně proti nárazu podle EN: PASS (P) nebo FAIL (bez označení).

Celková klasifikace u rukavic se dvěma nebo více vzájemně nespojenými vrstvami nemusí nutně odrážet výkonnost nejvrchnější vrstvy.

Následující informace platí pro ochranné rukavice proti mechanickým a tepelným rizikům:

Pokud se rukavice skládá z více částí, které nejsou vzájemně trvale spojeny, platí výkonové stupně a ochranný účinek pouze pro kompletně složenou rukavici.

Čištění: Obecně nelze rukavice prát. U rukavic, které lze prát, je návod přiložen k produktu a je v něm uveden také počet povolených prání.

Manipulace: Nové i již použité rukavice by se měly důkladně zkontrolovat. Musí být zajištěno, aby rukavice nebyly poškozené.

Navlékání rukavic: Uchopte rukavici za spodní okraj manžety a přetáhněte ji přes ruku. Urovnejte rukavici na ruce do konečné podoby. Opakujte postup s 2. rukavicí.

Svlékání rukavic: Chcete-li rukavice svléknout, uchopte 1. rukavici na vnější straně manžety a stáhněte ji z ruky. Uchopte 2. rukavici na vnitřní straně manžety a úplně ji stáhněte. Zabraňte přímému kontaktu pokožky s kontaminovanou vnější stranou rukavic. Využijte pracovní přestávky k tomu, abyste rukavice svlékli a v případě potřeby si umyli ruce, ochráňte tak zdravé klima pokožky.

Skladování: Skladujte v suchu a temnu. Seznam možných obsažených látek nebo materiálů, které mohou způsobit alergie, je v případě potřeby k dostání u výrobce.

Životnost: Při správném skladování mají rukavice životnost 5 let.

Použitelnost: Doba použitelnosti se odvíjí od stupně opotřebení a intenzity používání v příslušných oblastech použití. Proto nelze definovat časové údaje pro dobu použitelnosti. Doba použitelnosti je ovlivněna kombinací několika faktorů: účinky

- viditelného světla a/nebo UV záření,
- vysokých nebo nízkých teplot nebo střídání teplot,
- biologických prostředků (škůdci apod.),
- mechanických vlivů (oděr apod.) a kontaminace (střížkanec apod.).

Datum expirace:



měsíc/rok

Datum výroby:



měsíc/rok

Likvidace: Rukavice je možné při odborném ošetření zlikvidovat v komunálním odpadu. Při kontaktu s chemikáliemi se řiďte pokyny výrobce k likvidaci příslušné chemické látky.

Upozornění: Data k právnímu základu pro produkty PSA a prohlášení o shodě najdete na přiloženém listě nebo si je můžete vyvolat pod číslem položky výrobku na následující internetové adrese:

www.uvex-safety.com/ce

www.uvex-safety.co.uk/en/media/uk-declarations-of-conformity